



XF-10MDT1X178-1C

主要参数

光学结构	物方远心
倍率	1
物方视野	$\Phi 17.6\text{mm}$
像方视野	$\Phi 17.6\text{mm}$
工作距离	$178\text{mm} \pm 3\%$
远心度	$<0.13^\circ$
景深	1.2mm
光圈	F11.1
分辨力	$7.3 \mu\text{m}$
像方MTF	$>0.3@901\text{p/mm}$
光学畸变	$<0.066\%$
测量范围:	

1.1'	14.2×10.4	$14.2 \times 10.4\text{mm}$
2/3'	8.45×7.07	$8.5 \times 7.1\text{mm}$
1/2'	6.4×4.8	$6.4 \times 4.8\text{mm}$
1/3'	4.8×3.6	$4.8 \times 3.6\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-10MDT1X178-1C-外形尺寸		
X. XX	± 0.02		图样名称		
X. XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1.5:1	
更改1			数量		灿锐光学 CAN RUI OPTICS
更改2			共 张	第 张	

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。